



model: **LED spot MR 16**  
patice: **MR16**  
systém: **náhrada za halogenový spot s paticí MR 16**

oblast použití:

**obchody, hotely, kanceláře, bary, butiky, atd.**

1. el. napětí / frekvence	12 V
2. spotřeba el. proudu vč. elektroniky	4 W
3. účinnost	od 0,72 do 0,86
4. rozměry	Ø 55 mm
5. hmotnost	46 g
6. barva světla (teplota chromatičnosti)	3000K , 6000K
7. úhel svazku paprsků ve stupních	25° , 35°
8. index podání barev (Ra)	>70
9. počet LED	3
10. záruka	30 měsíců
11. použitelné pro teploty v rozmezí	-30°C / +50°C
12. jiné	nízké vyvíjení tepla



model: **LED spot E27**  
 produkt: **P30**  
 systém: **náhrada za E26; E27**

oblast použití:

**obchody, hotely, kanceláře, bary, butiky, atd.**

	P30-09H4-30	P30-09H4-30/50	P30-09H4-30M
1. el. napětí / frekvence	100- 240V AC/ 50-60 Hz		
2. spotřeba el. proudu vč. elektroniky	10 W		
3. účinník	>0,9 pro 120V AC; >0,85 pro 230V AC		
4. rozměry	Ø 98 mm x 125 mm		
5. hmotnost	250 g		
6. barva světla (teplota chromatičnosti)	3000K , 6000K		
7. úhel svazku paprsků ve stupních	120°	50°	50°/120°
8. index podání barev (Ra)	>80		
9. počet LED	9		
10. záruka	30 měsíců		
11. kryt	čirý	50° čočka	mléčný
14. použitelné pro teploty v rozmezí	-20°C / +40°C		
15. jiné	nízké vyvíjení tepla		



model: **LED spot E27**  
 produkt: **P38**  
 systém: **náhrada za E26; E27**

oblast použití:

**obchody, hotely, kanceláře, bary, butiky, atd.**

	P38-15H4-30	P38-15H4-30/50	P38-15H4-30M
1. el. napětí / frekvence	100- 240V AC/ 50-60 Hz		
2. spotřeba el. proudu vč. elektroniky	17 W		
3. účinník	>0,9 pro 120V AC; >0,85 pro 230V AC		
4. rozměry	Ø 127 mm x 158 mm		
5. hmotnost	450 g		
6. barva světla (teplota chromatičnosti)	3000K		
7. úhel svazku paprsků ve stupních	120°	50°	50°/120°
8. index podání barev (Ra)	>80		
9. počet LED	15		
10. záruka	30 měsíců		
11. kryt	čirý	50° čočka	mléčný
12. použitelné pro teploty v rozmezí	-20°C / +40°C		
15. jiné	nízké vyvíjení tepla		