



model: **stropní svítidlo**  
 produkt: **A4-S1-60**  
 systém: **náhrada za HQI spoty**

oblast použití:

**výrobní haly, dílny, letiště, čerpací stanice, atd.**

specifikace produktu:

1. el. napětí / frekvence	150- 240V / 50-60 Hz
2. spotřeba el. proudu	80 W
3. účinnost	0,96
4. rozměry	380 mm x 296 mm
5. hmotnost	cca 5500 g
6. barva světla (teplota chromatičnosti)	6000K
7. úhel svazku paprsků ve stupních	120°
8. index podání barev (Ra)	>70
9. záruka	30 měsíců
10. použitelné pro teploty v rozmezí	-30°C / +50°C
15. jiné	možné také v provedení 4000K a 2700K s Ra>90



model: **stropní svítidlo**  
 produkt: **A4-H4-60**  
 systém: **náhrada za HQI spoty**

oblast použití:

**výrobní haly, dílny, letiště, čerpací stanice, atd.**

specifikace produktu:

1. el. napětí / frekvence	150- 240V / 50-60 Hz
2. spotřeba el. proudu	103 W (+/- 5%)
3. účinník	0,97
4. rozměry	380 mm x 296 mm
5. hmotnost	cca 6400 g
6. barva světla (teplota chromatičnosti)	6000K
7. úhel svazku paprsků ve stupních	120°
8. index podání barev (Ra)	>70
9. záruka	30 měsíců
10. použitelné pro teploty v rozmezí	-30°C / +50°C
11. jiné	možné také provedení s úhlem svazku 30° a 50°